



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

JUMBO SMOKE PITTURA ANTIFUMO KG.4

JUMBO SMOKE PITTURA ANTIFUMO

NATURA CHIMICA

Idropittura a base di leganti ecologici APEO-FREE additivi naturali esenti da biocidi tossici, grazie al sistema emulsionante con caratteristiche cationiche, JUMBO SMOKE permette di trattenere la nicotina e i fumi adsorbiti nei muri, può essere quindi utile come idropittura antinicotina ed antifumo che antimacchia

CONSIGLI APPLICATIVI

JUMBO SMOKE è una speciale pittura murale all'acqua a base di resine speciali, ideale per coprire ed isolare macchie di fumo, fuliggine, nicotina e infiltrazioni.

Aspetto Opaco, perfettamente lavabile, con bassa presa di sporco.



SUPPORTI: Pareti interne con macchie di fumo, fuliggine, nicotina e infiltrazioni già asciutte. La particolare composizione e la scelta accurata delle materie prime cationiche ad acqua antimacchia nel campo delle ristrutturazioni.

Esso non consente alla nicotina né alle macchie d'acqua, di migrare in superficie grazie alla sua particolare finezza con elevato potere di penetrazione nei supporti, blocca ogni tipo di contaminazione e può essere utilizzato per applicazioni sia per interno che esterno. Straordinarie proprietà su intonaci, murature in mattoni, arenaria, tufo e pietra leccese. Impedisce la nicotina, macchie d'acqua, fuliggine e macchie di colore di arrivare in superficie.

CICLO OPERATIVO DI POSA:

Pulizia della parete, carteggiatura e spolvero, pulizia con panno bagnato del supporto. Posa di N.1 strato di PRIMER ISO ANTIFUMO WHITE, N.2, 3 strati di JUMBO SMOKE pittura antifumo con uno stacco di 8 ore a strato.

Viscosità Brookfield (Splindle 6, UpM a 20°C)

5000-6000 mPa.s

Residuo Secco %

NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **08/29/2024**

Resa al Kg: **8-10 m² LT.**

Diluizione: **5-15% con acqua potabile**

Applicazione: **2-3 STRATI**

Supporto: **Muro e cartongesso, Intonaco civile**

Limite COV: **50**

Peso Specifico: **1200**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/jumbo-smoke-pittura-antifumo-p-308.html>

**MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)**

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>mail: info@jumbopaint.it

50-60

Spessore ottimale (μm)

100-200 per mano

Resa teorica (m²/Lt)

8-10

Peso specifico (Kg./litro)

1.200±0.01

pH

7.3

Strati consigliati

3

Tipo di prodotto

Acrilato

Aspetto del film

Opaco

Impiego

Decorazione e protezione

Tipi di supporti

Cementizi e intonaci vari

Diluizione

Acqua 5-10% (fare test)

Essiccazione fuori polvere (h): A 20°C

4 – 5

Essiccazione al tatto A 20°C (minuti)

30-40

Essiccazione in profondità A 20°C (h)

2-3



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

Sovraverniciabilità (h)

Minimo 8

VOC (g/L) (2013)

10

Resistenza agli agenti atmosferici

Alta

Resistenza all'acqua

Alta

Presa di sporco

Quasi nulla

Macinazione

Medio/fine

Attrezzi

Rullo e airless

Stabilità (mesi)

Max 24

RACCOMANDAZIONI:

Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e perfettamente ancorato al substrato e non presenti unto. Applicare tassativamente uno strato di Primer J-96/S ISO PRIMER ANTIFUMO prima di posare JUMBO SMOKE.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:

J-444 Va diluito con una percentuale d'acqua compresa tra il 5÷15% in funzione dell'assorbimento del supporto, del tipo di contaminazione e delle condizioni ambientali presenti al momento della posa. Miscelare accuratamente il composto, possibilmente mediante trapano a frusta a basso numero di giri, mentre si apporta la necessaria quantità d'acqua per la diluizione.



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

MODALITA' APPLICATIVE GENERALI:

Applicare su pareti sane, asciutte e pulite. Stuccare eventuali crepe e fessure. Prima della tinteggiatura, carteggiare e lavare il supporto, mescolare accuratamente J-444 prima dell'uso, quindi diluire con acqua in ragione del 5 - 15%, stendere il prodotto con pennello, rullo e spruzzo airless (diametro minimo dell'ugello 0,23 mm) in modo uniforme e pieno a mani incrociate. Attendere almeno 8 ore prima dell'applicazione della mano successiva. Se il supporto è molto contaminato e consigliabile per una perfetta copertura 3 mani intervallate di 8 ore.

SUPPORTI CONTAMINATI:

Procedere accuratamente alla spazzolatura della fuliggine o quella non aderita. Accertarsi che la vecchia vernice sia ben aderita al supporto, stuccare eventuali fughe o crepe applicare una mano di J-96/S primer antifumo diluito al 10% con acqua potabile.

CONFEZIONI:

1 - 4 kg. – 15 kg

AVVERTENZE:

Si consiglia di leggere attentamente la scheda di sicurezza del prodotto prima dell'utilizzo.

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbletonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.