

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

MARKER PAINT FILM TRASPARENTE KIT 12 mq

Kit Marker paint 12 mq contiene: n.2 x 1 kg smalto di fondo Wall paint Bianco, 2x1,000 Marker paint trasparente, n.4 penne colorate, n. 1 rullo, n.1 nastro carta mm.2,5 e n.1 vaschetta per versare pittura.

Marker paint è un film protettivo vetrificante per trasformare pareti e supporti in lavagne intelligenti interattive scrivibili con marker o pennerelli a gesso liquido.

Ottima idea in azienda, in attività commerciali e scolastiche per comunicare con innovative rappresentazioni su grandi spazi. Le innovative pareti scrivibili Marker paint si inseriscono con successo in scuole ed università per istruire e parlare al pubblico in modo innovativo. La lavagna Marker paint a tutta parete è un'idea strepitosa. Il modo più semplice di comunicazione studiato per grandi spazi.

Otteniamo una parete o un supporto che risulta cancellabile facilmente con un fazzoletto di carta o stoffa, con le dita o panno bagnato come una lavagna a secco. Il film Marker paint, crea quindi muri scrivibili, grandi pareti e pannelli facili da usare per il mercato del business ed educativo.

Marker paint è ad un passo avanti nella comunicazione. FASE APPLICATIVA :

FASE 1- Trattamento del fondo: trattare il supporto/muro liscio, carteggiare ed eliminare vecchie tracce di pittura dalla parete, possibilmente applicare uno strato di primer trasparente (J-90), successivamente applicare tassativamente "due strati di Fondo Wall paint" (J-118) bianco o colorato a vostro piacere con uno strato di strato

FASE 2- Applicazione Marker paint: il prodotto va applicato con due strati. (primo strato di mattina, il secondo strato dopo 8-12 ore) nel caso non siete organizzati con i tempi, dovete tassativamente organizzarvi. Fare attenzione mentre si applica il prodotto che lo strato di Marker paint venga ben distribuito evitando zone scarse o che possono sfuggire ai passaggi.

Meglio si applica il prodotto, meglio sarà il risultato finale. Uso per la scrittura: dopo aver applicato i due strati di Marker paint attendere 4, 5 giorni prima di iniziare a scrivere.

Pulizia della scrittura: la scrittura dei marker va eliminata con le dita, semplici fazzoletti di carta o stoffa, un panno umido, o per la pulizia approfondita con il classico pulivetro (Vetril).

Quali marker usare: si usano marker per lavagne bianche, consigliamo di usare penna Marker Paint, altre marche idonee (fare sempre un test), anche penne a gesso liquido Marker Paint.

Marker paint non emette odori durante la posa, nessuna emissione durante l'asciugatura ed è quindi amichevole per l'uomo e per l'ambiente.



NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **08/14/2024**

Codice EAN: **0801090500407**

Resa al Kg: **12 M² 2 strati**

Diluizione: **20% Wall paint e 5% Marker paint**

Applicazione: **2 strati con stacco 6-10 h**

Supporto: **Muro, cartongesso, legno**

Limite COV: **18,4 gr/lt di COV**

Peso Specifico: **1000**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/marker-paint-film-trasparente-p-407.html>



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

Marker paint è Certificato da IISG di COMO IT alla normativa EN 71/3 2013-A1:2014II prodotto rispetta la normativa COV, mantenendo un massimale di 18,4 gr/lt di COV

Confezioni e kit da 3 mq, 6mq, 12mq, 24mq

Consumo e resa Fondo Wall: kg.1 resa mq. 10 a strato

Consumo Marker Paint: 80/100 grammi m² per ciclo, sono richiesti n.2 strati

Come si applica: Pennello, rullo, airless

Lavaggio attrezzi: con acqua potabile Uso della parete: dopo 4-5 giorni di essiccazione è scrivibile Pulizia: con le dita, un panno asciutto e bagnato, scottex di carta, pulivetro, acqua potabile. Colore: Film trasparente

RIASSUNTO RAPIDO DI COME SI APPLICA, PROCEDIMENTO:

1- Trattamento del fondo: Trattare la parete preventivamente con Fondo Wall paint bianco o colorato (applicare 2-3 strati con uno stacco di 8 ore tra un ciclo e l'altro)

2- Applicazione Marker paint: applicare 2 strati con uno stacco di 8-12 ore tra uno strato e l'altro.

3- Scrittura: attendere 5-7 giorni

Magazzinaggio: 12 mesi, Pot-Life: 40 minuti a 35°, 1 ora a 25°, 1 ora e 30 minuti a 10°C., Peso specifico: 1,00 – 1,05 g/ml Secco al tatto: 300 minuti

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbletonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.