

**SCHEDA TECNICA PRODOTTO****SPARTITRAFFICO SOLVENTE KG. 20**

J-73-B

SPARTITRAFFICO METACRILICO

SCHEDA TECNICA APPLICATIVA

NATURA CHIMICA



Prodotto formulato con resine metacriliche insaponificabile, biossido di titanio, cariche a condizione sferoidale, cere idrorepellenti, additivi anti UV . Grazie alla sua particolarità del formulato si presta su vari tipi di supporti.

**DESCRIZIONE ED IMPIEGO**

Spartitraffico metacrilico di alta qualità a granulometria controllata per segnaletica stradale. Studiato per tracciare linee longitudinali, frecce, linee trasversali, messaggi e simboli posti sulla superficie stradale. La sua natura metacrilica conferisce al prodotto supercoprenza e idrorepellenza. L'elevata resistenza all' acqua e alcali, consente al prodotto di realizzare verniciature uniformi e coprendo le micro cavillature del supporto. Esso essendo di natura metacrilica consente al prodotto di autopulirsi. Resistenza agli UV e sollecitazioni termiche, alta resistenza allo slittamento (derapaggio). Il prodotto essendo miscelato come da capitolato con perline di vetro a granulometria controllata per la segnalazione diurna (QD) e notturna (RL). Ottenendo la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui questa viene illuminata dai proiettori dei veicoli, soddisfacendo a pieno i requisiti della norma

La copertura dei colori giallo, arancio e rosso vivo sono ritenuti formulati a bassa copertura e realizzati con pigmenti coloranti non nocive di nuova generazione.

UNI ENI 1436:2008.

**SFERICITA'**

&gt;80% qualità visibile ( metodo d'analisi EN-1424 )


&lt;3% granuli, farina di quarzo e altre particelle sintetiche in emulsion

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Aspetto

**NOTE TECNICHE**Aggiornata al: **04/13/2024**Resa al Kg: **4-5 M<sup>2</sup> kg**Diluizione: **15-20% nitro**Applicazione: **1**Supporto: **Asfalto, cemento**Limite COV: **400**Peso Specifico: **1400**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/spartitraffico-solvente-p-508.html>**Classificazione CLP\***

\* Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008

**MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)**

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>mail: [info@jumbopaint.it](mailto:info@jumbopaint.it)

---

Pastoso

Tipo di legante

metacrilico

Colore

Bianco, giallo e altri colori su richiesta

Massa Volumica (EN ISO 2811-1)

1,45 Kg/litro  $\pm$  0,05

Viscosità

tixotropico

Residuo secco ( % )

70-75

Applicazione

Rullo, spruzzo, airless e macchine spray sia automatiche che manuali

Diluizione con solvente (%)

10-20 con diluente nitro in base al tipo di attrezzo

Resa teorica (consumo m2 per strato) a secondo del supporto

300/400/600 grammi

Spessore consigliato ( $\mu$ m)

100-150

Essiccazione F/P (min)

40

Essiccazione F/T (min)

60

Essiccazione totale (ore)

12

Temperatura di applicazione ( $^{\circ}$ C)

+5 e +40



## MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: [info@jumbopaint.it](mailto:info@jumbopaint.it)

---

Umidità relativa (%)

< 80

Resistenza al lavaggio (UNI 10560)

>35000-40000 cicli

Punto di bianco spettro x-rite valore (Y)

>98

Classificazione per impiego finale

Verniciatura autostradale orizzontale

Brillantezza

Opaco

Dimensione massima delle particelle ( $\mu\text{m}$ )

< 150

Confezione (Kg )

5-20-25

### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

#### SUPPORTI NUOVI

Rimuovere le incoerenze. Applicare due mani di J-73B con apposito attrezzo o rullo.

#### SUPPORTI GIA' TRATTATI

I supporti già trattati devono essere semplicemente puliti, non devono riscontrare distacchi, per un'aderenza ottimale, e proseguire con l'applicazione.

#### NORME DI SICUREZZA

Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto a

#### VOCE DI CAPITOLATO

J-73 spartitraffico, a base di resine metacriliche a solvente, come da capitolato, biossido di titanio, cariche a condizione sferoidale e additivi.

#### STOCCAGGIO

Conservare in contenitori originali sigillati a temperature comprese tra +5°C e +40°C.



## MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: [info@jumbopaint.it](mailto:info@jumbopaint.it)

---

Utilizzare preferenzialmente entro 24 mesi dalla data di produzione

---

### Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

### Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

### Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici [www.wimbledonpaint.com](http://www.wimbledonpaint.com) [www.jumbopaint.it](http://www.jumbopaint.it) o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.