
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

[ECOPARQUET BRILLANTE 0.750](#)

ECOPARQUET SATINATO è un film cristallo trasparente ad acqua dotato di ottima resistenza agli agenti atmosferici, non ingiallente, monocomponente per la protezione di scale, pavimenti in legno, tavoli, sedie, soppalchi e pavimentazioni in laminato e parquet.

Ecoparquet è una miscela di infusi, colle naturali, estratti di resine ed ecoleganti.

Il prodotto è realizzato con essenze di corteccia di ulivo che conferisce una forza plastificante di grande resistenza.

Lo strato ottenuto riduce i graffi e rigature, protegge e nobilita le opere artigiane.

Esente da metalli pesanti, realizzato con miscele no-toxic. Ideale per finitura e protezione del legno con effetto satinato.

La sua forza di reticolazione penetra nello strato del legno e lo rinforza notevolmente aumentando la sua resistenza. La forza nutriente lo rende idrorepellente.

Ciclo:

Su legno nuovo, applicare uno strato di Eco impregnante e due strati di Ecoparquet.

Su legno ben stagionato: uno o due strati di Ecofondo impregnante e poi Ecoparquet.

Legno già verniciato: se la vernice preesistente risulta ben ancorata al supporto, carteggiare superficialmente ed uniformemente con carta vetrata fine (grana 240), spolverare e



NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **01/03/2024**

Resa al Kg: **13 M² al kg**

Diluizione: **3% ACQUA**

Applicazione: **2**

Supporto: **LEGNO, PAVIMENTI E SCALE**

Limite COV: **40**

Peso Specifico: **1000**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/ecoparquet-brillante-0750-p-539.html>



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

poi procedere come su legno nuovo.

Se invece la vernice preesistente si sfoglia oppure non è ancorata, carteggiare e spazzolare fino a completa rimozione della stessa e poi procedere prima con uno strato di Ecofondo e poi come sopra.

ASPETTO:

Satinato; finitura liscia, idrorepellente.

Peso specifico: 0,95 - 1,05 kg/l.

Viscosità del prodotto: 100 - 110 sec tazza Ford 4 a 23°C.

Residuo secco: 48% ± 3%. Essiccazione: 20°C e 65% U.R.: Al tatto 90/120 minuti circa; in profondità 24 ore circa. Tempo tra uno strato e l'altro: far trascorrere almeno 8 ore.

Condizioni ambientali: il prodotto deve essere applicato con temperature (dell'ambiente e/odel supporto) comprese tra +10°C e +30°C.

Applicazione: a pennello, rullo o spruzzo (seguendo la venatura del legno). Agitare per bene il prodotto prima dell'uso.

â€œ

Cov (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):

Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (Cat. A/e; BA): 150 g/l (2007); 40 g/l (2010). Ecoparquet contiene al massimo 40 g/l di COV, corrisponde alle normative EN 71/3.

â€œ

DESCRIZIONE E COMPOSIZIONE

I prodotti PURAPAIN sono realizzati senza l'uso di sostanze



nocive e derivati del petrolio.

Garantiamo che le materie prime sono tutte naturali, con la massima attenzione nel rispetto dell'ambiente. La nostra produzione utilizza resine vegetali, oli, cere, pigmenti minerali e vegetali, derivanti dalla nostra produzione o di aziende agricole che usano il nostro stesso concetto di produzione naturale.

I nostri prodotti sono esenti da sostanze chimiche inquinanti, biocidi, veleni antimuffa ed antibatterici.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE

Tipo di resina: resina particolare, infusi naturali.

Peso specifico: 0.9-1.00 Kg./l

pH: 7.5-8.5

Contenuto di solido: 35-35%

Essiccazione: 12 ore

Resa: circa 12 mq/litro

APPLICAZIONE:

A pennello, rullo o spruzzo, immersione

Diluizione: prodotto da diluire con acqua 5% max.

Essiccazione: 20°C e 65% U.R.

Al tatto 100 minuti circa.

Certificato: secondo la norma DIN EN 71-3 (Sicurezza dei



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

giocattoli).

Cov: sotto la normativa non soggetto a valutazione Low Voc
40 gr/lit.

RACCOMANDAZIONI:

Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro. Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C) e in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole. Utilizzare il prodotto ad una temperatura compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità relativa non superiore al 75%.

Evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a + 5°C.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:

Il prodotto deve essere soltanto diluito e agitato.

SUPPORTI NUOVI:

Su supporti nuovi controllare la stagionatura applicare una mano di F-01 Impregnante, e dopo circa 4-6 applicare due mani di ECOWOOD FLATTING oppure lasciare il manufatto solo impregnato. Per una lunga durata e consigliabile applicare anche la finitura.



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

SUPPORTI GIA' VERNICIATI:

Procedere accuratamente alla rimozione della vecchia pittura o solo la parte friabile tramite carteggiatrici o cartavetro a mano, pulire accuratamente il supporto, controllare se non ci siano contaminazioni, stuccare eventuali crepe o fessure, applicare una mano di F-01 Impregnante, e dopo circa 4-6 applicare due mani di ECOWOOD FLATTING oppure lasciare il manufatto solo impregnato. Per una lunga durata e consigliabile applicare anche la finitura.

Confezioni: 0,750 - 4

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.