

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

### OLIO DI TEAK EFFETTO CERATO 0,750

Olio di Teak, è sicuramente il marchio più diffuso al mondo per il trattamento del teak. Il prodotto Olio di Teak è dedicato al ripristino e al mantenimento del legno di tavolati, sdraio, pavimenti preziosi in legno, coperta delle imbarcazioni, costantemente sottoposte all'usura e all'azione degli agenti atmosferici.

La tradizione trentennale che accompagna questo brand è sinonimo di garanzia e affidabilità. A tutt'oggi infatti nonostante la naturale evoluzione delle formulazioni chimiche e l'affacciarsi continuo di prodotti simili sul mercato, Olio di Teak rimane a detta di molti insuperabile sotto diversi aspetti.

La gamma Olio di Teak è costituita da prodotti che permettono, se usati in successione, di riportare qualsiasi teak all'aspetto originale.

Caratteristiche tecniche:

· Miscela di oli ad elevato effetto tonificante ed impermeabilizzante. Ideale sia per la verniciatura che per il ripristino di mobili da giardino e superfici particolarmente esposte all'usura degli agenti atmosferici (ad es: pergolati e pavimentazioni esterne, arredo in legno, sedie, tavolini, pavimentazioni e tavolame in legno, legno di teak). Formula particolarmente idonea per l'uso su legni difficili quali il teak. Elevate proprietà di penetrazione. Applicazione semplice e rapida. Ricco in cere che conferiscono al manufatto finito un elevato potere idrorepellente con elevata resistenza al clima, antibatterico e antifungo protegge con una mano setosa di alto pregio. Contiene assorbitori UV che ne prolungano la durata e ne esaltano l'effetto protettivo del legno. Manutenzione semplice e duratura

#### PRONTO ALL'USO

Fuori polvere 4 h essiccazione a 20°C Fuori impronta 16 h essiccazione a 20°C  
Riverniciabile 24 h essiccazione a 20°C Applicazione consigliata a straccio Residuo solido % 58±1 Peso specifico 0,880±0,030 Viscosità 16 +/-2 Strati consigliati 1-3  
Quantità consigliata Max 20 gr al m<sup>2</sup> Resa metrica 40 - 50 m<sup>2</sup> al Kg



## NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **11/24/2023**

Resa al Kg: **40-50 m<sup>2</sup> al kg**

Diluizione: **Pronto uso**

Applicazione: **1 strato**

Supporto: **Legno**


Limite COV: **286**

Peso Specifico: **880**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/olio-teak-effetto-cerato-0750-p-590.html>

#### Classificazione CLP\*



\* Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008



## MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: [info@jumbopaint.it](mailto:info@jumbopaint.it)

---

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

### Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

### Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici [www.wimbledonpaint.com](http://www.wimbledonpaint.com) [www.jumbopaint.it](http://www.jumbopaint.it) o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.