

SCHEDA TECNICA PRODOTTO**Ciottoli epossipoliuretano 3k Kit kg.28**

SCHEDA TECNICA J-P301

Ciottoli epossipoliuretano free-solvent

NATURA CHIMICA

Resina epossipoliuretano a basso peso molecolare e catalizzata con addotto cicloalifatico additivata con microgranuli di marmo di vari colori.

CONSIGLI APPLICATIVI

J-P301 prodotto polifunzionale per supporti di varia natura il prodotto può essere applicato in orizzontale, per rendere la superficie antiscivolo e per dare valore al manufatto. Il prodotto è adatto sia per interni che per esterni ricoperto da un film sottile di trasparente poliuretano alifatico. Esso è adatto per bagno-asciuga bordo piscine antiscivolo discese di garage, viali, scale e tutti quei supporti dove c'è pericolosità di scivolamento.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE

Viscosità F/8 (sec.)

(A+B) 30-40

Residuo Secco %

100

Spessore ottimale (µm)

Qualsiasi spessore

Resa teorica (m2/kg)

3 kg. di A+B+C

Strati consigliati

1

Tipo di prodotto

Epossipoliuretano

**NOTE TECNICHE**Aggiornata al: **11/24/2023**Resa al Kg: **2-3 kg per m²**Diluizione: **Pronto all'uso a/b/c**Applicazione: **1 applicazione**Supporto: **cemento, pietre supporti edili**Limite COV: **70**Peso Specifico: **1500**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/ciottoli-epossi-poliuretano-kg28-p-596.html>**Classificazione CLP***

* Regolamento CLP (CE) n.
1272/2008



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

Aspetto del film

Satinato granigliato

Tipi di supporti

tutti i supporti

Diluyente

no

Pot-life 20°C (min.)

50-60

Essiccazione fuori polvere

(h): A 20°C

4 – 5

Essiccazione al tatto

A 20°C (h)

6 - 12

Essiccazione in profondità

A 20°C (h)

12-24

Indurimento totale (giorni)

7

Sovraverniciabilità (h)

24

VOC (g/L) (limite UE= 600g/l)

5

Resistenza compressione

Metodo interno imbutitura statica

25 kg/cm²



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAINT)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

Si fa presente, poi, che tutti gli smalti epossidici applicati all'esterno perdono, nel tempo, parte della loro brillantezza, pur mantenendo inalterate le loro caratteristiche protettive. Al fine di preservarne la brillantezza, si consiglia la ricopertura con prodotti alifatici.

APPLICAZIONE

Aspirare e asportare le parti friabili del supporto, ripristinare con malte cementizie regolarizzando lo stesso. Miscelare il componente B nel componente A tenendo cura di una miscelazione perfetta, quindi inserire il composto nel componente C e riagitare mescolando il tutto, applicare con frattazzo liscio.

CONFEZIONI : 25+3(A+B) N.1 Sacco di ciottoli + Componente A+Catalizzatore

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.