
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

ISOLANTE MURALE ANTIFUMO LT.1**PRIMER ISO ANTIFUMO ANIONICO WHITE****NATURA CHIMICA**

Primer ad acqua composto da resine sintetiche modificate, utilizzate come promotori di adesione per supporti anneriti da fumo e fuliggine

CONSIGLI APPLICATIVI

SUPPORTI: Pareti interne con macchie di fumo, fuliggine, nicotina e infiltrazioni già asciutte. La particolare composizione e la scelta accurata delle materie prime cationiche ad acqua antimacchia nel campo delle ristrutturazioni.

Esso non consente alla nicotina ne alle macchie d'acqua, di migrare in superficie grazie alla sua particolare finezza con elevato potere di penetrazione nei supporti, blocca ogni tipo di contaminazione e può essere utilizzato per applicazioni sia per interno che esterno. Straordinarie proprietà su intonaci, murature in mattoni, pietra arenaria, tufo e pietra leccese.

Impedisce alla nicotina, macchie d'acqua, fuliggine e macchie di colore di arrivare in superficie.

Il primer J-96/S non consente alla nicotina ne alle macchie d'acqua, di migrare in superficie grazie alla sua particolare finezza con elevato potere di penetrazione nei supporti, blocca ogni tipo di contaminazione e può essere utilizzato per applicazioni sia per interno che esterno.

CICLO OPERATIVO DI POSA:

Pulizia della parete, carteggiatura e spolvero, pulizia con panno bagnato del supporto.

Posa di N.1 strato di PRIMER ISO ANTIFUMO WHITE

RACCOMANDAZIONI:

Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro.

**NOTE TECNICHE**

Aggiornata al: **08/29/2024**

Resa al Kg: **25-35 M² al Kg. diluito**

Diluizione: **300% con acqua**

Applicazione: **1**

Supporto: **Muro, intonaco, cartongesso**

Limite COV: **30**

Peso Specifico: **1000**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/isolante-murale-antifumo-p-636.html>



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:

Il prodotto non deve essere diluito, si deve agitare con attrezzo meccanico a bassi giri.

MODALITA' APPLICATIVE GENERALI:

Applicare il prodotto con rullo o pennello tenendo presente di stenderlo in maniera uniforme e su tutto il supporto.

SUPPORTI NUOVI IN CALCESTRUZZO O MURATURA:

Controllare che le superfici siano ben stagionate, effettuare una pulizia manuale o meccanica della superficie per asportare eventuali tracce di grassi, oli.

DILUIZIONE:

Diluire con acqua potabile in misura del 10% agitare prima della posa.

SUPPORTI GIA' VERNICIATI:

Procedere accuratamente alla rimozione dei vecchi strati di vernice o solo la parte friabile tramite carteggiatrici, controllare se non ci siano contaminazioni o distacchi, e proseguire con l'applicazione del prodotto, attendere la completa essiccazione e proseguire con il ciclo prestabilito.

VOCE DI CAPITOLATO:

Applicazione di uno strato di Pimer J-96/S fondo ancorante bloccante risalita di macchie di fumo per supporti contaminati, antimacchia

CONFEZIONI: 1 kg.- 5 Kg.

AVVERTENZE:



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

Si consiglia di leggere attentamente la scheda di sicurezza del prodotto prima dell'utilizzo.

Smaltire il contenitore secondo le leggi nazionali e regionali.

Prodotto uso professionale.

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.