

**SCHEDA TECNICA PRODOTTO****ASCIUGAMURO E UMIDITA' PARETI KG.3.300**

J-3200 AMALFI ASCIUGAMURO E UMIDITA'

Pittura asciuga-muro e umidità di risalita dalle pareti

**NATURA CHIMICA**

Blocca umidità murale, efflorescenza e risalita.

L'umidità è una delle principali fonti di degrado delle opere murarie di abitazioni, ed è un problema contro cui gli operatori del settore, si trovano costantemente a dover risolvere ed intervenire con costi elevati di manutenzioni.

Qualsiasi origine sia l'umidità, essa provoca i fenomeni visivi che tutti ben conoscono: aloni, muffe, sfarinamenti o lesioni dei manufatti, efflorescenze saline.

Altre conseguenze non meno importanti sono: eccessiva umidità ambientale, formazioni di batteri e di odori sgradevoli (infatti, blocca la risalita per capillarità, imbibizione senza che si verifichi nessuna reazione chimica.

Elimina la condensa e le efflorescenze murarie ecc.)

Il prodotto Asciuga-muro AMALFI J-3200 formulato con resine speciali, cariche selezionate e additivi di ultima generazione in solvent-free, garantisce una barriera duratura alla crescita delle muffe.

Allo stesso tempo, la sua struttura microporosa, permette, grazie alla pressione capillare l'espulsione dell'umidità senza sfogliamenti o bollature, compatta il muro.

Il prodotto può essere applicato su tutti i tipi di superfici murali e manufatti in calcestruzzo.


Asciuga-Muro possiede una facile manutenzione dovuta all'eccellente adesione sul supporto.

**PREPARAZIONE USO E POSA DEL PRODOTTO:**

Si consiglia quindi rimuovere la vecchia pittura, lavare, carteggiare con carta vetrata e

**NOTE TECNICHE**Aggiornata al: **10/18/2024**Resa al Kg: **8-10 M<sup>2</sup> kg per strato**Diluizione: **Acquaragia 10%**Applicazione: **2 strati**Supporto: **Muro, intonaco civile, muri umidi**Limite COV: **300**Peso Specifico: **1100**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/asciugamuro-umidita-pareti-kg3300-p-719.html>**Classificazione CLP\***

\* Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008



## MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: [info@jumbopaint.it](mailto:info@jumbopaint.it)

---

stuccare la parete prima di applicare il nuovo rivestimento.

L'ASCIUGA-MURO-AMALFI è facile da applicare con rullo o pennello. Applicare n.2 strati con uno stacco di 24 ore, si può anche verniciare dopo con idropitture lavabili colorate per ottenere pareti colorate.

Resistenze del prodotto e peculiarità:

Resistenza all'umidità di risalita, protegge i muri eliminando trasudazioni alle pareti

Ottima adesione al fondo;

Ottima resistenza agli alcali;

Resistenza all'abrasione;

Resistenza al lavaggio;

Prodotto autopulente;

Resiste alla risalita di umidità;

Non fa bolle sul supporto;

Applicazione ed essiccazione in ogni condizione climatica;

Resistenza all'umido subito dopo poche ore dall'applicazione;

Traspirabilità al vapore;

### CONCLUSIONE:

La pittura AMALFI J-3200 è un rivestimento duraturo per l'eliminazione di umidità negli ambienti, su muri e umidità di risalita molto facile da usare.

Resa: 8-10 mq al kg per strato

Diluizione: solvente acqua 10-15%

Applicazione consigliata: Rullo a pelo corto

---

#### Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere



## MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: [info@jumbopaint.it](mailto:info@jumbopaint.it)

---

arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

### Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

### Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici [www.wimbledonpaint.com](http://www.wimbledonpaint.com) [www.jumbopaint.it](http://www.jumbopaint.it) o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.