

---

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

---

### [ECOFONDO IMPREGNANTE EN-71/3 KG.4,00](#)

ECOFONDO IMPREGNANTE è un protettivo per legno ad acqua testato UNI EN 71/3, formulato con materie prime naturali, protettivi ANTI UV, antibatterici naturali che fanno da barriera contro l'attacco di larve e la formazione di tarlo.

Penetra nelle cavità del legno e crea una superficie resistente alle intemperie, idrorepellente, satinata, altamente elastica, a poro aperto ed antigraffio.

Ecofondo impregnante è utilizzabile per la protezione di finestre, porte, facciate in legno, recinti, rivestimenti murali, arredo in legno, perline, chalet, parti piane, opere tornite, sedie, cornicette e battiscopa, porte, giocattoli in legno e parchi gioco.

La soluzione idonea a legni a poro aperto come il Rovere, il Frassino, il Castagno ed il Ciliegio, oppure a poro chiuso come il Faggio, il Noce, il Toulipiè, il Pioppo.

Adatto anche a molti legni tropicali come Bambù, Ipè, Cumarù, Massaranduba, Sucupira ed altri legni forestali.

Un impregnante realizzato con infusi, colle naturali e con miscele di estratti di resine a basso contenuto di Cov.

Ideale per impregnazione e protezione del legno con effetto satinato idrorepellente.

Il prodotto è realizzato con resina di pino ed essenze di corteccia che gli conferiscono un gradevole odore e ne aumentano la forza plastificante al fine di ridurre graffi e rigature.

La sua forza di reticolazione penetra nello strato del legno e lo rinforza notevolmente aumentando la sua resistenza, rendendolo idrorepellente e traspirante, protetto a basso impatto ambientale.



## NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **01/03/2024**

Resa al Kg: **12 M<sup>2</sup> al KG**

Diluizione: **5% CON ACQUA**

Applicazione: **1, 2 strati**

Supporto: **LEGNO**

Limite COV: **37**

Peso Specifico: **950**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/ecofondo-impregnante-kg400-p-892.html>



## MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: [info@jumbopaint.it](mailto:info@jumbopaint.it)

---

Il prodotto è carteggiabile dopo 12 ore e riverniciabile con finiture trasparenti o colorate.

Conforme alla norma EN 71, parte 3 per giocattoli.

â€‹

### DESCRIZIONE E COMPOSIZIONE

I prodotti PURAPAIN sono realizzati senza l'uso di sostanze nocive e derivati del petrolio. Garantiamo che le materie prime sono tutte naturali, con la massima attenzione nel rispetto dell'ambiente. La nostra produzione utilizza resine vegetali, oli, cere, pigmenti minerali e vegetali, tutte derivanti dalla nostra produzione o di aziende agricole che usano il nostro stesso concetto di produzione bio naturale. Prodotto con essenza e olio di lavanda, indicata per l'aroma-terapia. I nostri prodotti, sono esenti da sostanze chimiche inquinanti, biocidi, veleni antimuffa ed antibatterici.

### CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:

Tipo di resina: resina particolare a base di infusi naturali.

Peso specifico: 0.9-1.00 Kg./l

pH: 7.5-8.5

Tipo di diluente: acqua

Diluizione: 5-10%

Contenuto di solido: 35-35%

Essiccazione: 12 ore

Resa: circa 12-14 mq/litro



## MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: [info@jumbopaint.it](mailto:info@jumbopaint.it)

---

Applicazione: a pennello, rullo o spruzzo, immersione

Diluizione: prodotto da diluire con acqua 10-15% max.

Essiccazione: 20°C e 65% U.R.

Al tatto 100 minuti circa.

Certificato: secondo la norma DIN EN 71-3 (Sicurezza dei giocattoli).

Cov: sotto la normativa non soggetto a valutazione Low Voc 26,3 gr/lt.

### RACCOMANDAZIONI:

Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro. Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C) e in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole. Utilizzare il prodotto ad una temperatura compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità relativa non superiore al 75%. Evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a + 5°C.

### PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:

Il prodotto deve essere soltanto diluito e agitato.

### SUPPORTI NUOVI:

Su supporti nuovi controllare la stagionatura applicare una mano



## MONZO PAINT SAS (JUMBOPAINT)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: [info@jumbopaint.it](mailto:info@jumbopaint.it)

---

di F-01 Impregnante, e dopo circa 4-6 applicare due mani di ECOWOOD FLATTING oppure lasciare il manufatto solo impregnato. Per una lunga durata e consigliabile applicare anche la finitura.

### SUPPORTI GIA' VERNICIATI:

Procedere accuratamente alla rimozione della vecchia pittura o solo la parte friabile tramite carteggiatrici o cartavetro a mano, pulire accuratamente il supporto, controllare se non ci siano contaminazioni, stuccare eventuali crepe o fessure, applicare una mano di F-01 Impregnante, e dopo circa 4-6 applicare due mani di ECOWOOD FLATTING oppure lasciare il manufatto solo impregnato. Per una lunga durata e consigliabile applicare anche la finitura.

### VOCE DI CAPITOLATO:

impregnante a base di resine naturali per la finitura di mobili e supporti in legno, esente da resine acriliche, viniliche, alchidiche di origine petrolchimica, isoalifati e da sostanze tossiche in genere.

In scheda tecnica compare la dichiarazione totale delle materie prime.

### CONFEZIONI:

Litri: 1-4



**MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)**

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: [info@jumbopaint.it](mailto:info@jumbopaint.it)

---

## AVVERTENZE:

Anche i prodotti biocompatibili e privi di derivati dal petrolio devono essere tenuti lontano dai bambini e non vanno gettati nelle acque di scarico ma vanno smaltiti secondo le disposizioni di legge locali.

Non ingerire il prodotto.

Classificazione VOC

(Direttiva 2004/42/CE):

categoria: f

Sottocategoria: Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo.

Tipo: BA

Limite VOC g/l 130

VOC F-01: g/l 26,3

## INDICAZIONI DI CONSERVAZIONE:

Il prodotto deve essere conservato nell'imballo originale senza essere stato diluito la temperatura deve essere compresa Min +2°C a Max 35°C. L'imballo così conservato durerà 24 mesi.

â€œ

---

### Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve



## MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: [info@jumbopaint.it](mailto:info@jumbopaint.it)

---

assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

### Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

### Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantire un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici [www.wimbledonpaint.com](http://www.wimbledonpaint.com) [www.jumbopaint.it](http://www.jumbopaint.it) o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.