

---

**SCHEDA TECNICA PRODOTTO**

---

**[ECOLEGNO CERATO EN-71/3 LT.4](#)**

ECOLEGNO CERATO è un fondo-finitura universale per la protezione del legno. Ideale per il trattamento dei supporti e per la protezione di infissi e porte, perline, chalet, parti piane, opere tornite, sedie, cornicette, battiscopa, giocattoli in legno e tutte le superfici per interno ed esterno resistente ad intemperie.

Adatto sia ai legni a poro aperto come il Rovere, il Frassino, il Castagno ed il Ciliegio, sia ai legni a poro chiuso come il Faggio, il Noce, il Toulipiè, il Pioppo.

Adatto anche a molti legni tropicali come il Bambù, Ipè e Cumarù, Massaranduba, Sucupira ed altre essenze forestali.

Ecolegno cerato è un prodotto realizzato con infusi e colle naturali, una miscela di estratti di resina di pino e cera naturale d'api, che ne determina un gradevole odore e ne aumenta la forza plastificante.

Ideale pertanto per l'impregnazione e la finitura del legno ad effetto cera e idrorepellente. Prima di applicare Ecolegno Cerato si consiglia la saturazione con uno strato di Ecofondo Impregnante F-01.

Dopo 12 ore è riverniciabile anche con successivi strati.

La sua forza di reticolazione crea uno strato barriera sul legno e lo rinforza notevolmente aumentando la sua resistenza. La forza nutriente, lo rende idrorepellente e traspirante.

**CARATTERISTICHE:**

Tipologia: esente da biocidi e da sostanze tossiche in genere e da formaldeide. Contiene conservanti e spezie naturali che

**NOTE TECNICHE**Aggiornata al: **01/03/2024**Resa al Kg: **12 M<sup>2</sup> al KG**Diluizione: **Pronto all'uso**Applicazione: **2 strati**Supporto: **LEGNO**Limite COV: **55**Peso Specifico: **1000**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/ecolegno-cerato-p-894.html>



**MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)**

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: [info@jumbopaint.it](mailto:info@jumbopaint.it)

---

sviluppano azione microbiostatica (abbassamento del PH) e azione microbica (tossicità della molecola per i microrganismi).

Questo prodotto non contiene battericida.

Protezione: da agenti atmosferici, acqua, umidità, muffe e funghi.

La versione per legno chiaro diminuisce l'ossidazione del legno dovuta ai raggi UV ed è indicata per legni chiari o sbiancati.

Usata su legni scuri, ne esalta il pregio. PROPRIETA':

Rinforzante del poro, tonificante, non è soggetto a screpolature, fessurazioni e scagliature.

Semplifica i lavori di manutenzione. Aspetto:

Satinato trasparente, fornito anche colorato su richiesta, evidenzia la venatura del legno. Essiccazione:

Fuori polvere in 4/6 ore, sovra-applicabile in 12 ore.

Dati riferiti alla temperatura di 20°C e umidità rel. del 60%. Azioni:

Uniforma l'assorbimento del legno oltre ad impregnarlo in profondità.

Aspetto: opaco se completamente assorbito, altrimenti semilucido. Tonalizza il legno.

Applicazioni consigliate:

E' consigliato applicare uno strato di Ecofondo impregnante F-01, e poi 2 strati di F-03 Ecolegno cerato. Colorabile:

Con terre naturali a base ossido in misura del 3-7%. Resa: 12 mq/kg su superfici carteggiate finemente. Dati riferiti alla temperatura di 20°C e umidità rel. del 60%.



## MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: [info@jumbopaint.it](mailto:info@jumbopaint.it)

---

Diluizione : Pronto all'uso.

Confezioni: 0,750 - 4

Conformità: UNI EN 71/3. Cov: questo prodotto contiene un massimo di Cov 37 gr.It.

---

### Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

### Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

### Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici [www.wimbledonpaint.com](http://www.wimbledonpaint.com) [www.jumbopaint.it](http://www.jumbopaint.it) o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.